

Service-Technik Mercedes-Benz Pkw

Zulässige Rad-/Reifenkombinationen für die M-Klasse (Typ 163)

Variante 1	Variante 2	Variante 3	Variante 4
ML 230 (163.136)	ML 270 CDI (163.113) ML 320 (163.154)	ML 350 (163.157) ML 430 (163.172)	ML 400 CDI (163.128) ML 500 (163.175) ML 55 AMG (163.174)
Ziffern in Klammer: erste 6 Ziffern der Fahrzeug-Ident-Nr.			Stand: 04.03.2010

Seitens des Fahrzeugherstellers bestehen keine technischen Bedenken gegen die wahlweise Verwendung der unten aufgelisteten Rad-/Reifenkombinationen. Diese Angaben gelten nur in Verbindung mit Original Mercedes-Benz-Rädern mit unserem Markenzeichen und den im Anhang genannten Teile-Nummern. Die werkseitigen Montagevorschriften und Hinweise sind zu beachten. Tragfähigkeit und Geschwindigkeitsindex der Reifen müssen den Mindestanforderungen der jeweiligen Fahrzeugausführung entsprechen. Alle Angaben beziehen sich auf den serienmäßigen Zustand des Fahrzeuges. Ergänzende Informationen erhalten Sie bei allen unseren Mercedes-Benz Service-Betrieben.

Ein zusätzliches Gutachten und die Änderung oder Neuausstellung der Zulassungsbescheinigung Teil I bzw. des Fahrzeugscheines ist nicht erforderlich.

Felgenreöße	Reifengröße	Montage - Ort	Varianten
6 ½ J x 16 H2 ET47	225/75 R16	VA und HA	<ul style="list-style-type: none"> • 1 • 2 - Nur bis MJ 2001 (bis FIN. WDC 163A 289 559 bzw. WDC 163X 754 619)
8 J x 16 H2 ET62	255/65 R16	VA und HA	<ul style="list-style-type: none"> • 1 • 2 - Nur bis MJ 2001 (bis FIN. WDC 163A 289 559 bzw. WDC 163X 754 619)
8 J x 17 H2 ET52	255/60 R17	VA und HA	<ul style="list-style-type: none"> • 1 • 2 • 3 • 4 - Nur als M+S Bereifung
8 ½ J x 17 H2 ET52 oder 47	255/60 R17	VA und HA	<ul style="list-style-type: none"> • 1 • 2 • 3 • 4 - Nur als M+S Bereifung
8 ½ J x 17 H2 ET52 oder 47	275/55 R17	VA und HA	<ul style="list-style-type: none"> • 1 • 2 • 3 • 4 - ML 55 AMG nur als M+S Bereifung
9 J x 18 H2 ET52	265/55 R18 **)	VA und HA	<ul style="list-style-type: none"> • 1 *) • 2 *) • 3 *) • 4 *)
9 J x 18 H2 ET52	285/50 R18	VA und HA	<ul style="list-style-type: none"> • 1 ***) • 2 ***) • 3 ***) • 4 ***)

*) Die Verwendung von Schneeketten mit der Teilenummer B6 755 0014 (DaimlerChrysler) 48450 oder 44350 (RUD) ist zulässig

**) Nur als M+S Bereifung

***)

Kein Schneekettenbetrieb zulässig!

Daimler AG



Njédrist

Anlage :

Liste der werkseitig geprüften
und freigegebenen Räder



Lüdemann



Service-Technik Mercedes-Benz Pkw

Werkseitig geprüfte und freigegebene Räder für die M-Klasse (Typ 163)

Variante 1	Variante 2	Variante 3	Variante 4
ML 230 (163.136)	ML 270 CDI (163.113) ML 320 (163.154)	ML 350 (163.157) ML 430 (163.172)	ML 400 CDI (163.128) ML 500 (163.175) ML 55 AMG (163.174)
Ziffern in Klammer: erste 6 Ziffern der Fahrzeug-Ident-Nr.			Stand: 04.03.2010

Felgenreiße	B6-Nummer	A-Teilenummer
8 J x 16 H2 ET62	B6 647 0516	—
6 ½ J x 16 H2 ET47	B6 647 0528	A 163 401 0102
8 J x 16 H2 ET62	B6 647 0529	A 163 401 0202 A 163 401 0602 A 163 401 3102
8 ½ J x 17 H2 ET52	B6 647 0530 *)	A 163 401 0402 *)
8 ½ J x 17 H2 ET52	B6 647 0882	A 163 401 1202 A 163 401 1502
8 ½ J x 17 H2 ET52	B6 647 1092	A 163 401 1602 A 163 401 0902 A 163 401 3502
8 ½ J x 17 H2 ET47	B6 647 1642	A 163 401 1702 A 163 401 3402
8 ½ J x 17 H2 ET52	B6 647 2127	A 163 401 2702 A 163 401 3302 A 163 401 3802
8 J x 17 H2 ET52	B6 647 4120	A 163 401 2602 A 163 401 3202 A 163 401 3702
8 ½ J x 17 H2 ET52	B6 647 4248	A 163 401 3902
9 J x 18 H2 ET52	B6 647 1421	A 163 401 2502 A 163 400 0402
9 J x 18 H2 ET52	B6 647 1641	A 163 401 1002

*) Nicht zulässig bei ML 350, ML 430, ML 500, ML 55 AMG und ML 400 CDI sowie ML 270 CDI und ML 320 ab FIN: WDC163... .A 289560 / WDC163... .X 754620.